

Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Geïsoleerde verbindings-aftakklemmen voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript

Eigenschappen

Messing klem verind

Deelbaar

Halogeenvrij

Technische gegevens

№ r.	Beschrijving	Min. categorie	Min. Ø mm
01	spijl	Frans 16	16,0 mm
02	beugel	Frans 16	16,0 mm
03	beugel	Frans 25	25,0 mm
04	beugel	Frans 16	16,0 mm
05	beugel voor	Frans 16	16,0 mm

Kenmerk	Waarde / waarde c	toelichting / opmerking	toevoeging / opmerking
compleet	21.12.2022	AK	toelichting / opmerking / niet toevoegen
de schied c	21.12.2022	AK	toelichting / opmerking / niet toevoegen
de schied c	21.06.2022	AK	toelichting / opmerking / niet toevoegen

BBC
CELLPACK
Electrical Products

AK 25-35
446315

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Testrapporten	EN 60998-2
Nominal cross section solid main cable min	16 mm ²
Nominal cross section solid main cable max	35 mm ²
Nominal cross section solid branch cable min	16 mm ²
Nominal cross section solid branch cable max	35 mm ²
Nominal cross section stranded main cable min	10 mm ²
Nominal cross section stranded main cable max	25 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable min	10 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable max	25 mm ²
Tightening torque	2.5 Nm
Lengte L	28 mm
Breedte B	36 mm
Breedte B1	25 mm
Hoogte H	34 mm
Diameter D	3.2 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Land van oorsprong	Spanje
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311198538

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	50
Netto gewicht (kg)	0.447
Bruto gewicht (kg)	0.447