

Automix pers systeem met menglabrynt

Cartridge, gevuld met 2-componenten PUR-giethars, voor het praktische verwerken van aansluitings- en aftakdozen en gietharsmoffen in één bewerking zonder tijdrovende voorbereidingen van de gietharscomponenten. Geschikt voor Kunststof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV, ideaal voor kleinere behuizingvolumes. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AMX-C 265-EGK
Artikelnummer	292688
Notities	Menglabrynt kunnen apart of in de AMX-reinigingstoebereidingsset (Menglabrynt, pipet, reinigingsdoek en handschoenen) worden bijbesteld.
Optioneel toebehoren	Perspomp AMX-HPT 310 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Mengen en gieten in één enkele bewerking
Weinig werk, daar geen manuele voorbereiding zoals kneden, voormengen etc. nodig is
Veilig, automatisch mengen van de gietharscomponenten tijdens het persen
Goede gieteigenschappen
Bestand tegen aardalkali
Halogeenvrij
Bestand tegen UV-stralen
Milieu-ontziend
Geen scheurvorming bij mechanische belasting
Geen scheurvorming bij elektrische belasting
Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen
Lage uithardingstemperatuur
Perfekte toepassing en individuele dosering

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Aansluitings- en aftakdozen
Gietharsmoffen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	AMX-C 265-EGK
Artikelnummer	292688
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-631-1
Inhoud	265 ml
Viscositeit (20 °C)	1700 mPas
Treksterkte	13 N/mm ²
Hardheid	50 Shore D
Dichtheid	1.1 g/cm ³
Dichte uitgeharde afdichtmassa (bijbehorende standaard)	ISO 1183-1
Rek bij breuk	60 %
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AMX-C 265-EGK
Artikelnummer	292688
Levering	Giethars-cartridge
	Menglabyrinth
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311151212

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	24	576
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	299	382	1200
Breedte (mm)	138	382	800
Hoogte (mm)	52	250	1130
Netto gewicht (kg)	0.418	10.032	240.768
Bruto gewicht (kg)	0.418	10.332	269.768