

Automix pers systeem

met menglabrynt

Cartridge, gevuld met 2-componenten PUR-giethars, voor het praktische verwerken van aansluitings- en aftakdozen en gietharsmoffen in één bewerking zonder tijdrovende voorbereidingen van de gietharscomponenten Geschikt voor Kunststof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV, ideaal voor kleinere behuizingvolumes. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AMX-C 1200-EGK-B
Artikelnummer	307518
Notities	Menglabyrinth kunnen apart of in de AMX-reinigingstoebereidingsset (Menglabyrinth, pipet, reinigingsdoek en handschoenen) worden bijbesteld.
Optioneel toebehoren	Perspomp AMX-HPT 310 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Mengen en gieten in één enkele bewerking
Weinig werk, daar geen manuele voorbereiding zoals kneden, voormengen etc. nodig is
Veilig, automatisch mengen van de gietharscomponenten tijdens het persen
Goede gieteigenschappen
Bestand tegen aardalkali
Halogeenvrij
Bestand tegen UV-stralen
Milieu-ontziend
Geen scheurvorming bij mechanische belasting
Geen scheurvorming bij elektrische belasting
Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen
Lage uithardingstemperatuur
Perfekte toepassing en individuele dosering

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Aansluitings- en aftakdozen
Gietharsmoffen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	AMX-C 1200-EGK-B
Artikelnummer	307518
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-631-1
Content	1200 ml
Viscosity (20 °C)	1700 mPas
Tensile strength	13 N/mm ²
Hardness	50 Shore D
Density	1.1 g/cm ³
Density cured casting compound (associated standard)	ISO 1183-1
Elongation at break	60 %
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	105 °C

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AMX-C 1200-EGK-B
Artikelnummer	307518
Levering	Giethars-cartridge
	Menglabyrinth
	Kopjes
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311157740

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	6	108
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	285	370	1200
Breedte (mm)	210	325	800
Hoogte (mm)	70	250	910
Netto gewicht (kg)	1.657	9.942	178.956
Bruto gewicht (kg)	1.657	10.242	207.956