

Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel binnen

voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAE-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Geschikt voor perskabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAE-I 24kV 120-400
Artikelnummer	199164
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek) Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Snelle, eenvoudige en veilige montage door siliconen-opschuifcomponenten

Groot diameterbereik

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

pos.	description	quantity
1	Cable clamp	200 mm
2	Cable clamp	200 mm

drawing / dimension	date	revision	description
01	22.12.2021	1	Initial drawing
02	22.12.2021	1	Revision 1

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

drawing / dimension	date	revision	description
01	22.12.2021	1	Initial drawing
02	22.12.2021	1	Revision 1

Artikelbeschrijving	CAE-I 24kV 120-400
Artikelnummer	199164
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	270 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	1 Stuks
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 24 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAE-I 24kV 120-400
Artikelnummer	199164
Levering	3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing
	Siliconen-slang
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311054520

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	427	1200
Breedte (mm)	259	800
Hoogte (mm)	160	1130
Netto gewicht (kg)	1.028	37.008
Bruto gewicht (kg)	1.028	55.208