

## Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior

con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 300-400
Número de artículo	289898
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

#### Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona

Gran rango de secciones

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

pol.	material	conscripto n	
1	Largo	Length	390 mm
Ø 5	cross-section of shed	cross-section of cable shed	93 mm

creation / d'ed:	18.12.2021	type	piece made in the past / new with cable
description:	22.12.2021	no	qualification number / no. of the number:
revision:	22.12.2021	field	289898
		no. in drawing / d'ed de col·locaci·o:	CAESK-F 12kV 300-400
		cross-section / dia. in mm:	Ø 93
		material / s'ha de:	1
		CEP0117	1

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 300-400
Número de artículo	289898
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	390 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	26.6 mm
Number of sheds per phase	4 Piezas
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 12 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 300-400
Número de artículo	289898
Ámbito de entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Tubo de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149097

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	420	1200
Ancho (mm)	250	800
Altura (mm)	140	1130
Peso neto (kg)	2.198	79.128
Peso bruto (kg)	2.198	97.328