

Terminale unipolare siliconico per esterno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESKI-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 17kV 400-500
Codice articolo	289904
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone


Grandi sezioni

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CAESK-F 17kV 400-500
Codice articolo	289904
Livelli di tensione	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	410 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	32.3 mm
Numero di schermi per fase	4 Pezzi
Diametro schermo	97 mm
Sezione nominale 17,5 kV min	400 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	500 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 17kV 400-500
Codice articolo	289904
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149158

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	425
Larghezza (mm)	255
Altezza (mm)	145
Peso netto (kg)	3.119
Peso lordo (kg)	3.119