

Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel buiten  
met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 35-95
Artikelnummer	289905
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruiken. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Snelle, eenvoudige en veilige montage door  
siliconen-opschuifcomponenten


Groot diameterbereik

Direct operationeel

Toepassingen

Buiten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 35-95
Artikelnummer	289905
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	360 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	17.3 mm
Aantal schermen per fase	4 Stuks
Diameter afscherming	87 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 35-95
Artikelnummer	289905
Levering	3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing
	Siliconen-slang
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149165

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	36
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	426	1200
Breedte (mm)	264	800
Hoogte (mm)	155	1130
Netto gewicht (kg)	1.349	48.564
Bruto gewicht (kg)	1.349	66.764