

1-Leiter-Freiluft-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-F eignen sich für alle 1-Leiter Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten

Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technical drawing of a 10kV arrester. The drawing shows a vertical component with a top flange and a bottom flange. The top flange has a diameter of 50 mm. The main body has a length of 1000 mm. The bottom flange has a diameter of 50 mm. The drawing is labeled with dimensions: 50, 1000, and 50.

Dimensions / Dimensions		Material / Matériau		Technical data / Données techniques	
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques

Dimensions / Dimensions		Material / Matériau		Technical data / Données techniques	
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques

Dimensions / Dimensions		Material / Matériau		Technical data / Données techniques	
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques
Order ref. / Réf. commande	22.12.2021	Qty. / Quantité	10	Technical data / Données techniques	Technical data / Données techniques

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	360 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	4 Stück
Durchmesser Schirm	90 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	150 mm²

Logistik Daten

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Lieferumfang	3 x 1-teilige aufschiebbarer Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung
	Silikonschlauch
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter
	Dichtband
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149172

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	36
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	424	1200
Breite (mm)	264	800
Höhe (mm)	155	1130
Nettogewicht (kg)	1.651	59.436
Bruttogewicht (kg)	1.651	77.636