

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 120-240
Número de artículo	289907
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona

Gran rango de secciones

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

pol.	material	conductor	
1	Aluminio	Longitud	390 mm
Ø 5	conductor de cobre	diámetro de cable shed	95 mm

creation / d date:	18.12.2021	type:	arresto metal-óxido para uso en cables
description:	22.12.2021	type:	Arresto metal-óxido para uso en cables
article no.:	22.12.2021	field:	289907
		no. de ensayo / d de calificación:	CAESK-F 24kV 120-240
		cross section / área de cable:	120-240
		article / d de ensayo:	CENELEC HD 629.1
		part number / d de ensayo:	289907
		part number / d de ensayo:	1

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 120-240
Número de artículo	289907
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	390 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Piezas
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 24 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 120-240
Número de artículo	289907
Ámbito de entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Tubo de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149189

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	424	1200
Ancho (mm)	264	800
Altura (mm)	160	1130
Peso neto (kg)	1.878	67.608
Peso bruto (kg)	1.878	85.808