

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 400-500
Número de artículo	289909
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona

Gran rango de secciones

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

pol.	material	conductor	
1	Aluminio	Longitud	410 mm
Ø 5	conductor de cobre	diámetro de cable shed	97 mm

norma / d. norm.:	22.12.2021	tipo:	CAESK-F 24kV 400-500	parte / d. parte:	1
descripción:	22.12.2021	material:	Aluminio	parte / d. parte:	1
modelo:	22.12.2021	cantidad:	289909	parte / d. parte:	1
			en su montaje / d. de montaje: CAESK-F 24kV 400-500	parte / d. parte:	1
			con norma / d. de norma: CEP0117 289909	parte / d. parte:	1

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 400-500
Número de artículo	289909
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	410 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	32.3 mm
Number of sheds per phase	4 Piezas
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 24 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	500 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 400-500
Número de artículo	289909
Ámbito de entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Tubo de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149202

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	420	1200
Ancho (mm)	250	800
Altura (mm)	140	1130
Peso neto (kg)	3.151	113.436
Peso bruto (kg)	3.151	131.636