

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón interior
con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-I son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-I 17kV 240-400
Número de artículo	289953
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2\text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona
Gran rango de secciones
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores

Datos técnicos



Denominación del artículo	CAESK-I 17kV 240-400
Número de artículo	289953
Niveles de tensión	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	340 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	27.3 mm
Número de campanas por fase	1 Piezas
Diámetro campana	97 mm
Sección nominal 17,5 kV min	240 mm²
Sección nominal 17,5 kV máx	400 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAESK-I 17kV 240-400
Número de artículo	289953
Alcance de la entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Tubo de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149325

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	425
Ancho (mm)	255
Altura (mm)	145
Peso neto (kg)	1.973
Peso bruto (kg)	1.973