

Terminale unipolare siliconico per interno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 70-150
Codice articolo	289956
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone


Grandi sezioni

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 70-150
Codice articolo	289956
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	310 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Pezzi
Diameter shed	90 mm
Nominal cross section 24 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 70-150
Codice articolo	289956
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149356

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	84
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	1200
Larghezza (mm)	250	800
Altezza (mm)	140	1130
Peso netto (kg)	1.301	109.284
Peso lordo (kg)	1.301	127.484