

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna nasuwana
z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice Contrax CAESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 240-400
Numer przedmiotu	289958
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż dzięki silikonowym komponentom nasuwanym
Duży zakres przekrojów
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze

	creation / date:	revision / status:	article number / stock number:	
created at:	18.12.2021	by:	article number in the purchase / stock system article:	
checked at:	22.12.2021	by:	article number of article number:	purchase / stock:
release at:	22.12.2021	by:	28395	28395

pos.	description	quantity	unit
1	110mm	1	110mm
2	110mm	1	110mm
3	110mm	1	110mm

CELLPACK

Electrical Products

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>on the drawing / if no calculation:</p> <p>CAE 124V 240-400</p> <p>max. current / min. current:</p> <p>CEP0115 28395</p> </div> <div> <p>length / width:</p> <p>110mm / 110mm</p> </div> </div>	
--	--

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 240-400
Numer przedmiotu	289958
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	340 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Number of sheds per phase	1 Sztuka
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 240-400
Numer przedmiotu	289958
Zakres dostawy	3 x 1 Częściowa elastyczna głowica silikonowa ze zintegrowanym sterowaniem polem
	Rura silikonowa
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311149370

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	36
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	430	1200
Szerokość (mm)	265	800
Wysokość (mm)	157	1130
Waga netto (kg)	2.02	72.72
Waga brutto (kg)	2.02	90.92