

## Terminale unipolare siliconico per interno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 400-500
Codice articolo	289959
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone

Grandi sezioni

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno

Dati tecnici

pe. n.	dimensioni	colonna	colonna
1	Lunghezza	Lunghezza	360 mm
di 5	numero di strati	numero di strati	17 mm

creato da:	28.12.2021	ing.	colonna	colonna
disegnato da:	22.12.2021	ing.	colonna	colonna
validato da:	22.12.2021	ing.	colonna	colonna
		<b>CAESK-I 24kV 400-500</b>		<b>CEP0115 289959</b>

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 400-500
Codice articolo	289959
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	360 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	32.3 mm
Number of sheds per phase	1 Pezzi
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	500 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 24kV 400-500
Codice articolo	289959
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149387

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	36
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	1200
Larghezza (mm)	250	800
Altezza (mm)	140	1130
Peso netto (kg)	2.851	102.636
Peso lordo (kg)	2.851	120.836