

1-Leiter-Verbindungs-muffe

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax-Verbindungs-muffen Typ CAM-S eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | CAM-S 12kV 50-240 |
| Artikelnummer | 201386 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften |
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Sofort betriebsbereit |

| |
|---------------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

Technische Daten



| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | CAM-S 12kV 50-240 |
| Artikelnummer | 201386 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Durchmesser Verbinder max | 36 mm |
| Länge Verbinder max | 160 mm |
| Länge L | 700 m |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 14.7 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 50 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 240 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | CAM-S 12kV 50-240 |
| Artikelnummer | 201386 |
| Lieferumfang | Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Feldsteuerelemente Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer Leitschicht (stückgeprüft) Kupfergewebes Schlauch Rollfedern Halbleiterband Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311057026 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EUR |
|--------------------|--------|----------|
| Inhaltsmenge | 1 | 25 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 730 | 1200 |
| Breite (mm) | 231 | 800 |
| Höhe (mm) | 188 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.957 | 48.925 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.957 | 77.925 |