

Empalme unipolar
para cables sintético unipolares

Los empalmes de conexión Contrax tipo CAM-S son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta). Para conectores a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAM-S 12kV 50-240
Número de artículo	201386
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para puesta en servicio inmediata

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	CAM-S 12kV 50-240
Número de artículo	201386
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Diámetro Conector máx	36 mm
Largo Conector máx	160 mm
Largo L	700 m
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	14.7 mm
Sección nominal 24 kV min	50 mm²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAM-S 12kV 50-240
Número de artículo	201386
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Período de almacenamiento
	Cuerpo aislante de empalme de silicona con capa conductora interior integrada (probado por unidad)
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Cinta semiconductor
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311057026

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	25
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	730	1200
Ancho (mm)	231	800
Altura (mm)	188	1130
Peso neto (kg)	1.957	48.925
Peso bruto (kg)	1.957	77.925