

# Giunto diritto unipolare

per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti Contrax tipo CAM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo o a nastro). Adatti per connettori a compressione.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAM-S 12kV 50-240	
Codice articolo	201386	
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro	
	minimo sull'isolamento del cavo.	
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)	

Proprietà		
Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente		
Grandi sezioni di cavi e conduttori		
Montaggio rapido, facile e sicuro		
Pronto per applicazioni immediate		

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Scheda Tecnica Electrical Products 10/2024



### Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CAM-S 12kV 50-240
Codice articolo	201386
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24)
	kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12)
	kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Diametro Connettore max	36 mm
Lunghezza Connettore max	160 mm
Lunghezza L	700 m
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	14.7 mm
Sezione nominale 24 kV min	50 mm²
Sezione nominale 24 kV max	240 mm²

Scheda Tecnica Electrical Products 10/2024



# Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAM-S 12kV 50-240
Codice articolo	201386
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Unità isolante di collegamento in silicone con strato conduttivo interno integrato
	(testate singolarmente)
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Nastro semiconduttore
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311057026

# Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	25
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1130
Peso netto (kg)	1.957	48.925
Peso lordo (kg)	1.957	77.925

Scheda Tecnica Electrical Products 10/2024