

## Mufa przelotowa 1-żyłowa

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Mufy przelotowe Contrax typ CAM-S nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAM-S 12kV 50-240
Numer przedmiotu	201386
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

#### Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Duży zakres przekrojów przewodów i kabli

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

#### Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

## Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CAM-S 12kV 50-240
Numer przedmiotu	201386
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Średnica Złącze max	36 mm
Długość Łączy max	160 mm
Długość L	700 m
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	14.7 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAM-S 12kV 50-240
Numer przedmiotu	201386
Zakres dostawy	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym Silikonowe elementy sterujące polem Korpus izolacyjnej mufy silikonowej ze zintegrowaną wewnętrzną powłoką przewodzącą (testowany jednostkowo) Rękaw miedziany pleciony Zaciski sprężynowe Taśma półprzewodząca Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311057026

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	25
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	730	1200
Szerokość (mm)	231	800
Wysokość (mm)	188	1130
Waga netto (kg)	1.957	48.925
Waga brutto (kg)	1.957	77.925