

## Boîte de jonction unipolaire pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les jonctions Contrax type CAM-S conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Pour manchons à sertir.



### Description du produit

Nom de l'article	CAM-S 24kV 70-240
Numéro d'article	201395
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Application

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques



Nom de l'article	CAM-S 24kV 70-240
Numéro d'article	201395
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Diamètre Connecteur max	36 mm
Longueur Connecteur max	160 mm
Longueur L	700 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	19.9 mm
Section nominale 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CAM-S 24kV 70-240
Numéro d'article	201395
Volume de livraison	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Eléments répartiteurs de champ en silicone Corps isolant en silicone à couche semi-conductrice intérieure intégrée (testés à l'unité) Tresse tubulaire de cuivre Ressorts de contact Ruban semi-conducteur Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311057118

## Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	42
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	1.698	71.316
Poids brut (kg)	1.698	89.516