

Empalme tripolar con conectores de tornillería

con protección exterior retráctil termorret para cables tripolares

Los empalmes de conexión Contrax CAMSV-3S son apropiados para todos los cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Número de artículo	355017

Datos técnicos

Denominación del artículo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Número de artículo	355017
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Largo L	1230 m
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	22 mm
Sección nominal 12 kV min	150 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	300 mm ²
Sección nominal 17,5 kV min	120 mm ²
Sección nominal 17,5 kV máx	300 mm ²
Sección nominal 24 kV min	95 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	300 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Número de artículo	355017
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311171548

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	874	1200
Ancho (mm)	385	800
Altura (mm)	180	1130
Peso neto (kg)	5.285	63.42
Peso bruto (kg)	5.285	81.62