

Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser

avec protection extérieure thermorétractable pour câbles tripolaires

Les boîtes de jonction Contrax type CAMSV-3S conviennent à tous les câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchons à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 95-300
Numéro d'article	355017

Données techniques

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 95-300
Numéro d'article	355017
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Longueur L	1230 m
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 95-300
Numéro d'article	355017
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311171548

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	874	1200
Largeur (mm)	385	800
Hauteur (mm)	180	1130
Poids net (kg)	5.285	63.42
Poids brut (kg)	5.285	81.62