

## Giunto diritto tripolare con connettori a vite con protezione esterna termorestringente per cavi tripolari

I giunti diritti Contrax CAMSV-3S sono adatti per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Codice articolo	355017

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Codice articolo	355017
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Lunghezza L	1230 m
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAMSV-3S 24kV 95-300
Codice articolo	355017
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311171548

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	874	1200
Larghezza (mm)	385	800
Altezza (mm)	180	1130
Peso netto (kg)	5.285	63.42
Peso lordo (kg)	5.285	81.62