

## 3-aderige verbindingsmof met schroef verbinders

met krimp buitenmof voor 3-aderige kunststof kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-3S zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Lengte L	1230 m
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	22 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311171548

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	874	1200
Breedte (mm)	385	800
Hoogte (mm)	180	1130
Netto gewicht (kg)	5.285	63.42
Bruto gewicht (kg)	5.285	81.62