

## 3-aderige verbindingmof met schroef verbinders

met krimp buitenmof voor 3-aderige kunststof kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-3S zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Lengte L	1230 m
Diameter boven adersisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 95-300
Artikelnummer	355017
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311171548

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	874	1200
Breedte (mm)	385	800
Hoogte (mm)	180	1130
Netto gewicht (kg)	5.285	63.42
Bruto gewicht (kg)	5.285	81.62