

Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser  
avec protection extérieure thermorétractable pour câbles tripolaires

Les boîtes de jonction Contrax type CAMSV-3S conviennent à tous les câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchons à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 35-95
Numéro d'article	370731

## Données techniques

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 35-95
Numéro d'article	370731
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Longueur L	1230 m
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	16.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CAMSV-3S 24kV 35-95
Numéro d'article	370731
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311181691

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	3.598	43.176
Poids brut (kg)	3.598	61.376