

3-aderige verbindingmof met schroef verbinders

met krimp buitenmof voor 3-aderige kunststof kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-3S zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Lengte L	1230 m
Diameter boven adersisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	16.5 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	70 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	150 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV min	50 mm ²
Nominale doorsnede 17,5 kV max	120 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV min	35 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181691

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	3.598	43.176
Bruto gewicht (kg)	3.598	61.376