

3-aderige verbindingsmof met schroef verbinders

met krimp buitenmof voor 3-aderige kunststof kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-3S zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of stripbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Lengte L	1230 m
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	16.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-3S 24kV 35-95
Artikelnummer	370731
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181691

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	3.598	43.176
Bruto gewicht (kg)	3.598	61.376