

Mufa przelotowa 3-żyłowa

ze rurą osłonową termokurczliwą do kabli 3-żyłowych

Mufy przelotowe Contrax CAMSV-3S nadają się do opancerzonych 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.



Opis produktu

| | |
|---------------------|---------------------|
| Oznaczenie artykułu | CAMSV-3S 24kV 35-95 |
| Numer przedmiotu | 370731 |

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Oznaczenie artykułu | CAMSV-3S 24kV 35-95 |
| Numer przedmiotu | 370731 |
| Poziomy napięcie | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Długość L | 1230 m |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 16.5 mm |
| Nominal cross section 12 kV min | 70 mm ² |
| Nominal cross section 12 kV max | 150 mm ² |
| Nominal cross section 17,5 kV min | 50 mm ² |
| Nominal cross section 17,5 kV max | 120 mm ² |
| Nominal cross section 24 kV min | 35 mm ² |
| Nominal cross section 24 kV max | 95 mm ² |

Dane logistyczne

| | |
|---------------------|---------------------|
| Oznaczenie artykułu | CAMSV-3S 24kV 35-95 |
| Numer przedmiotu | 370731 |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311181691 |

Dane opakowania

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Karton | Paleta EW |
| Ilość podstawowa | 1 | 12 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 865 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 369 | 800 |
| Wysokość (mm) | 170 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 3.598 | 43.176 |
| Waga brutto (kg) | 3.598 | 61.376 |