

Boîte de jonction unipolaire
avec manchon à visser et protection extérieure rétractable à froid

Les boîtes de jonction Contrax type CAMSV-C conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAMSV-C 24kV 35-95
Numéro d'article	370725
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.

Caractéristiques

Corps isolant à enfiler en silicone avec contrôle fiable du champ électrique

Large plage de sections

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite

Avec protection extérieure rétractable à froid

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Nom de l'article	CAMSV-C 24kV 35-95
Numéro d'article	370725
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	530 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	16.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAMSV-C 24kV 35-95
Numéro d'article	370725
Volume de livraison	Gaine de protection extérieure rétractable à froid
	Corps isolant en silicone à couche semi-conductrice intérieure et extérieure intégrées (testés individuellement)
	Manchon à visser
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ressorts de contact
	Ruban mastic d'étanchéité
	Instructions de montage
Conservation	36 Mois
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	0 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311181653

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	725	1200
Largeur (mm)	167	800
Hauteur (mm)	160	1100
Poids net (kg)	1.252	52.584
Poids brut (kg)	1.252	70.784