

## Giunto diritto unipolare

con connettori a vite e protezione esterna restringente a fredda

I giunti diritti Contrax CAMSV-C sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 35-95
Codice articolo	370725
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.

Proprietà
Corpo del giunto in silicone slip-on con controllo di campo integrato
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta
Con guaina restringente a freddo come protezione esterna
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 35-95
Codice articolo	370725
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	530 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	16.5 mm
Sezione nominale 12 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV max	120 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 35-95
Codice articolo	370725
Ambito di consegna	Guaina esterna restringente a freddo
	Unità isolante di collegamento in silicone con strato conduttivo interno ed esterno integrato (testate singolarmente)
	Connettore a vite
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Nastro sigillante
	Istruzioni di montaggio
Durata	36 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311181653

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	725	1200
Larghezza (mm)	167	800
Altezza (mm)	160	1100
Peso netto (kg)	1.252	52.584
Peso lordo (kg)	1.252	70.784