

1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders en koud-krimp buitenmof

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-C zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	CAMSV-C 24kV 35-95
Artikelnummer	370725
Notities	Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

Eigenschappen

Opschuifbaar siliconen-moflichaam met geïntegreerde veldsturing
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte
Met koudkrimpbuis als buitenbescherming
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten



Artikelbeschrijving	CAMSV-C 24kV 35-95
Artikelnummer	370725
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	530 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	16.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-C 24kV 35-95
Artikelnummer	370725
Levering	Koudkrimp-buitenbuis
	Siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en buitenste geleidende laag (per stuk getest),
	Schroefverbinders
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Afdichtingsband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	36 Maanden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181653

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	42
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	725	1200
Breedte (mm)	167	800
Hoogte (mm)	160	1100
Netto gewicht (kg)	1.252	52.584
Bruto gewicht (kg)	1.252	70.784