

Mufa przelotowa 1-żyłowa

ze złączką śrubową i rurą osłonową zimnokurczliwą

Hybrydowe mufy przelotowe Contrax CAMSV-C nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAMSV-C 24kV 35-95
Numer przedmiotu	370725
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.

Właściwości

Nasuwany korpus mufy silikonowej ze zintegrowanym sterowaniem polem

Duży zakres przekrojów przewodów i kabli

Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Niewielka liczba komponentów, kompaktowa budowa i zredukowana długość konstrukcyjna

Z rurą zimnokurczliwą jako zabezpieczeniem zewnętrznym

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CAMSV-C 24kV 35-95
Numer przedmiotu	370725
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	530 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	16.5 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	70 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	150 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV min	50 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	120 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	35 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	95 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAMSV-C 24kV 35-95
Numer przedmiotu	370725
Zakres dostawy	Zimnokurczliwa rura zewnętrzna Korpus izolacyjnej mufy silikonowej ze zintegrowaną wewnętrzną i zewnętrzną powłoką przewodzącą (testowany jednostkowo) Złączka śrubowa Rękaw miedziany pleciony Zaciski sprężynowe Taśma uszczelniająca Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	36 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	0 °C
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311181653

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	725	1200
Szerokość (mm)	167	800
Wysokość (mm)	160	1100
Waga netto (kg)	1.252	52.584
Waga brutto (kg)	1.252	70.784