

Giunto diritto unipolare

con connettori a vite e protezione esterna restringente a fredda

I giunti diritti Contrax CAMSV-C sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo o a nastro). Con connettore a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 400-630
Codice articolo	370726
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.

Proprietà

Corpo del giunto in silicone slip-on con controllo di campo integrato

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta

Con guaina restringente a freddo come protezione esterna

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 400-630
Codice articolo	370726
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	600 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	29.15 mm
Sezione nominale 12 kV min	400 mm ²
Sezione nominale 12 kV max	630 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV min	400 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	630 mm ²
Sezione nominale 24 kV min	400 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	630 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAMSV-C 24kV 400-630
Codice articolo	370726
Ambito di consegna	Guaina esterna restringente a freddo Unità isolante di collegamento in silicone con strato conduttivo interno ed esterno integrato (testate singolarmente) Connettore a vite Tubo a treccia di rame Molle a rotolo Nastro sigillante Istruzioni di montaggio
Durata	36 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311181660

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1100
Peso netto (kg)	4.079	171.318
Peso lordo (kg)	4.079	189.518