

1-Leiter-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder und Warmschrumpf-Außenschutz

Contrax Verbindungs-muffen CAMSV-S eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Hinweise	Auch für Kabel $U_m = 7,2$ kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.

Eigenschaften	Anwendungen
Aufschiebbarer Silikon-Muffenkörper mit integrierter Feldsteuerung	Innenraum
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich	Freiluft
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder	Erdreich
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter	Wasser
Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge	Installationskanäle
Mit Warmschrumpfschlauch als Außenschutz	Leerrohre
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Sofort betriebsbereit	

Technische Daten



Artikelname	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	600 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	16.5 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	150 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	50 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	120 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	35 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	95 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Lieferumfang	Dickwandiger Warmschumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer und äußerer Leitschicht (stückgeprüft) Schraubverbinder Kupfergewebeschauch Rollfedern Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181677

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	42
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	730	1200
Breite (mm)	165	800
Höhe (mm)	157	1100
Nettogewicht (kg)	1.081	45.402
Bruttogewicht (kg)	1.081	63.602