

Empalme unipolar

con conector a tornillería y protección exterior retráctil termorret.

Los empalmes de conexión Contrax CAMSV-S son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAMSV-S 24kV 35-95
Número de artículo	370729
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.

Propiedades	Aplicaciones
Cuerpo de empalme de silicona deslizable con control de campo integrado	Interiores
Amplio rango de secciones de líneas y cables	Exterior
Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado	Subterráneo
Tanto para los conductores de Cu como de Al	Agua
Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida	Canalización
Con tubo termorretráctil como protección exterior	Tubos vacíos
Montaje rápido, fácil y seguro	
Listo para el funcionamiento inmediatamente	

Datos técnicos



Denominación del artículo	CAMSV-S 24kV 35-95
Número de artículo	370729
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	600 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	16.5 mm
Sección nominal 12 kV min	70 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	150 mm ²
Sección nominal 17,5 kV min	50 mm ²
Sección nominal 17,5 kV máx	120 mm ²
Sección nominal 24 kV min	35 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	95 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAMSV-S 24kV 35-95
Número de artículo	370729
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico Cuerpo aislante de empalme de silicona con capa conductora interior y exterior integrada (probado por unidad) Manguito de tornillería Tubo de malla de cobre Muelle de presión Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311181677

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	730	1200
Ancho (mm)	165	800
Altura (mm)	157	1100
Peso neto (kg)	1.081	45.402
Peso bruto (kg)	1.081	63.602