

## 1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders en krimp buitenmof

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-S zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het verbinden van kabels met verschillende doorsneden en adermaterialen mogelijk ook bij verschillende kabelconstructies met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Notities	Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

### Eigenschappen

Opschuifbaar siliconen-moflichaam met geïntegreerde veldsturing
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte
Met warmtekrimpbuis als buitenbescherming
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technical drawing of a cable with dimensions and a data table.

Dimensions:

- Length: 1000 mm
- Outer diameter: 10 mm
- Inner diameter: 8 mm

Description / Description		Value / Valeur	Unit / Unité
Material / Matériau	1000 mm	1000	mm
Outer diameter / Diamètre extérieur	10 mm	10	mm
Inner diameter / Diamètre intérieur	8 mm	8	mm

Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	600 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	16.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	70 mm²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	50 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	120 mm²
Nominal cross section 24 kV min	35 mm²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 35-95
Artikelnummer	370729
Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm Siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en buitenste geleidende laag (per stuk getest), Schroefverbinders Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbus Rolveren Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181677

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	42
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1100
Netto gewicht (kg)	1.081	45.402
Bruto gewicht (kg)	1.081	63.602