

Boîte de jonction unipolaire

avec manchon à visser et protection extérieure thermorétractable

Les boîtes de jonction Contrax type CAMSV-S conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAMSV-S 24kV 400-630
Numéro d'article	370730
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.

Caractéristiques

Corps isolant à enfiler en silicone avec contrôle fiable du champ électrique

Large plage de sections

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite

Avec protection extérieure rétractable thermorétractable

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	CAMSV-S 24kV 400-630
Numéro d'article	370730
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	29.15 mm
Section nominale 12 kV min	400 mm ²
Section nominale 12 kV max	630 mm ²
Section nominale 17,5 kV min	400 mm ²
Section nominale 17,5 kV max	630 mm ²
Section nominale 24 kV min	400 mm ²
Section nominale 24 kV max	630 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAMSV-S 24kV 400-630
Numéro d'article	370730
Volume de livraison	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Corps isolant en silicone à couche semi-conductrice intérieure et extérieure intégrées (testés individuellement)
	Manchon à visser
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ressorts de contact
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311181684

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	25
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	231	800
Hauteur (mm)	188	1100
Poids net (kg)	3.046	76.15
Poids brut (kg)	3.046	94.35