

## 1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders en krimp buitenmof

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-S zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het verbinden van kabels met verschillende doorsneden en adermaterialen mogelijk ook bij verschillende kabelconstructies met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 400-630
Artikelnummer	370730
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

### Eigenschappen

Opschuifbaar siliconen-moflichaam met geïntegreerde veldsturing
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte
Met warmtekrimpbuis als buitenbescherming
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

### Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 400-630
Artikelnummer	370730
Spanningsniveaus	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	700 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	29.15 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-S 24kV 400-630
Artikelnummer	370730
Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm Siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en buitenste geleidende laag (per stuk getest), Schroefverbinders Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbus Rolveren Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181684

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	231	800
Hoogte (mm)	188	1100
Netto gewicht (kg)	3.046	76.15
Bruto gewicht (kg)	3.046	94.35