

## Empalme de conexión unipolar

Caja de empalme retráctil en frío All-in-one

Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



### Descripción de producto

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Denominación del artículo | CCMSV 36kV 95-240 |
| Número de artículo        | 443213            |

#### Propiedades

Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida

Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Con tubo retráctil en frío como protección exterior

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

## Datos técnicos



|  |   |
|--|---|
| Denominación del artículo  | CCMSV 36kV 95-240                       |
| Número de artículo   | 443213                                  |
| Niveles de tensión   | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV |
| Normas de ensayo   | CENELEC HD 629.1                        |
| Largo L  | 700 mm                                  |
| Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min | 26 mm                                   |
| Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx | 36 mm                                   |
| Sección nominal 24 kV min  | 185 mm <sup>2</sup>                     |
| Sección nominal 24 kV máx  | 240 mm <sup>2</sup>                     |
| Sección nominal 36 kV min  | 95 mm <sup>2</sup>                      |
| Sección nominal 36 kV máx  | 240 mm <sup>2</sup>                     |

## Datos logà-sticos

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Denominación del artículo         | CCMSV 36kV 95-240                            |
| Número de artículo                | 443213                                       |
| Alcance de la entrega             | Caja de empalme retráctil en frío All-in-one |
|                                   | Conector tipo tornillo                       |
|                                   | Grasa de silicona                            |
|                                   | Masa espatulable                             |
|                                   | Cinta selladora                              |
|                                   | Muelle de presión                            |
|                                   | Accesorios de montaje                        |
|                                   | Instrucciones de montaje                     |
| Durabilidad                       | 24 Meses                                     |
| Temperatura de almacenamiento máx | 40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento min | 5 °C   |
| Número de arancel                 | 85359000                                     |
| EAN/GTIN                          | 4010311202006                                |

## SAP Datos de embalaje

| Unidad de medida alternativa | C. de cart | Palet OW |
|------------------------------|------------|----------|
| Cantidad base                | 1          | 36       |
| Base unidad de medida        | Piece      | Piece    |
| Largo (mm)                   | 425        | 1200     |
| Ancho (mm)                   | 255        | 800      |
| Altura (mm)                  | 145        | 1130     |
| Peso neto (kg)               | 3.182      | 114.552  |
| Peso bruto (kg)              | 3.182      | 132.752  |