

Mufa przelotowa 1-żyłowa

Mufa zimnokurczliwa All-in-one

Mufy zimnokurczliwa CCMSV nadają się do opancerzonych 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) bez zewnętrznej powłoki przewodzącej. Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CCMSV 36kV 95-240
Numer przedmiotu	443213

Właściwości	Zastosowanie
Niewielka liczba komponentów, kompaktowa budowa i zredukowana długość konstrukcyjna	Wnętrze
Korpus izolacyjnej mufy silikonowej ze kontrolą w terenie	Napowietrzny
Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej	Zastosowanie w ziemi
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych	Woda
Z rurą zimnokurczliwą jako zabezpieczeniem zewnętrznym	Kanały kablowe
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	
Gotowy do natychmiastowego działania	

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CCMSV 36kV 95-240
Numer przedmiotu	443213
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	700 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	26 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max	36 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	185 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV min	95 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV max	240 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CCMSV 36kV 95-240
Numer przedmiotu	443213
Zakres dostawy	Mufa zimnokurczliwa All-in-one
	Złączka śrubowa
	Smar silikonowy
	środek uszczelniający
	Taśma uszczelniająca
	Zaciski sprężynowe
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	5 °C
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311202006

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	36
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	425	1200
Szerokość (mm)	255	800
Wysokość (mm)	145	1130
Waga netto (kg)	3.182	114.552
Waga brutto (kg)	3.182	132.752