

Empalme de conexión unipolar

Caja de empalme retráctil en frío All-in-one

Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Denominación del artículo | CCMSV 24kV 120-300 |
| Número de artículo | 456089 |

Propiedades

Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida

Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Con tubo retráctil en frío como protección exterior

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Denominación del artículo | CCMSV 24kV 120-300 |
| Número de artículo | 456089 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normas de ensayo | CENELEC HD 629.1 |
| Largo L | 700 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 24 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max | 36 mm |
| Nominal cross section 12 kV min | 240 mm ² |
| Nominal cross section 12 kV max | 300 mm ² |
| Nominal cross section 24 kV min | 120 mm ² |
| Nominal cross section 24 kV max | 300 mm ² |

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Denominación del artículo | CCMSV 24kV 120-300 |
| Número de artículo | 456089 |
| Ámbito de entrega | Caja de empalme retráctil en frío All-in-one |
| | Conector tipo tornillo |
| | Grasa de silicona |
| | Masa espatulable |
| | Cinta selladora |
| | Muelle de presión |
| | Accesorios de montaje |
| | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento max | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 5 °C |
| Número de arancel | 85359000 |
| EAN/GTIN | 4010311202013 |

SAP Datos de embalaje

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| Alternativa unidad de medida | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad base | 1 | 36 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 425 | 1200 |
| Ancho (mm) | 255 | 800 |
| Altura (mm) | 145 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 3.275 | 117.9 |
| Peso bruto (kg) | 3.275 | 136.1 |