

Mufa przelotowa 1-żyłowa

Mufa zimnokurczliwa All-in-one

Mufy zimnokurczliwa CCMSV nadają się do opancerzonych 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) bez zewnętrznej powłoki przewodzącej. Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 120-300
Numer przedmiotu	456089


Właściwości

- Niewielka liczba komponentów, kompaktowa budowa i zredukowana długość konstrukcyjna
- Korpus izolacyjnej mufy silikonowej ze kontrolą w terenie
- Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej
- Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych
- Z rurą zimnokurczliwą jako zabezpieczeniem zewnętrznym
- Szybki, prosty i bezpieczny montaż
- Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

- Wnętrze
- Napowietrzny
- Zastosowanie w ziemi
- Woda
- Kanały kablowe

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 120-300
Numer przedmiotu	456089
Poziomy napięcie	U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	700 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	24 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max	36 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	240 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	300 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	120 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	300 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 120-300
Numer przedmiotu	456089
Zakres dostawy	Mufa zimnokurczliwa All-in-one
	Złączka śrubowa
	Smar silikonowy
	środek uszczelniający
	Taśma uszczelniająca
	Zaciski sprężynowe
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	5 °C
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311202013

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	36
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	425	1200
Szerokość (mm)	255	800
Wysokość (mm)	145	1130
Waga netto (kg)	3.275	117.9
Waga brutto (kg)	3.275	136.1