

1-Leiter-Verbindungs-muffen

All-in-one Kaltschrumpfmuffe mit Schraubverbinder

Kaltschrumpf-Verbindungs-muffen CCMSV eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- und Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CCMSV 24kV 300-400
Artikelnummer	456150

Eigenschaften

Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge

Silikon-Isolierkörper mit integrierter Feldsteuerung

Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten

Artikelname	CCMSV 24kV 300-400
Artikelnummer	456150
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	800 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	30 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	42 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	400 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	400 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	400 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CCMSV 24kV 300-400
Artikelnummer	456150
Lieferumfang	All-in-one-Kaltschrumpfmuffenkörper
	Schraubverbinder
	Silikonfett
	Dichtmasse
	Dichtband
	Rollfedern
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	5 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202686

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	24
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	720	1200
Breite (mm)	221	800
Höhe (mm)	170	1130
Nettogewicht (kg)	4.273	102.552
Bruttogewicht (kg)	4.273	120.752