

Boîte de jonction unipolaire  
corps de boîte rétractable à froid All-in-one

Les boîtes de jonction rétractable à froid CCMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, VPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.




Description du produit

Nom de l'article	CCMSV 36kV 35-150
Numéro d'article	456154

Caractéristiques	Applications
Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite	Intérieur
Corps isolant en silicone avec contrôle fiable du champ électrique	Extérieur
Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés	Milieu souterrain
Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium	Eau
Avec protection extérieure rétractable à froid	Conduits d'installation
Montage rapide, simple et sûr	
Mise en service immédiate	

## Données techniques



Nom de l'article	CCMSV 36kV 35-150
Numéro d'article	456154
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	650 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	22.3 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	32 mm
Section nominale 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>

Données logistiques

Nom de l'article	CCMSV 36kV 35-150
Numéro d'article	456154
Volume de livraison	Corps de boîte rétractable à froid All-in-one
	Manchon à visser
	Graisse au silicone
	Masse spatulable
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ressorts de contact
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	5 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	85359000
EAN/GTIN	4010311202488

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	84
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	380	1200
Largeur (mm)	180	800
Hauteur (mm)	120	1130
Poids net (kg)	2.474	207.816
Poids brut (kg)	2.474	226.016