

Empalme de conexión unipolar

Caja de empalme retráctil en frío All-in-one

Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CCMSV 36kV 300-630
Número de artículo	456156

Propiedades

Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida

Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Con tubo retráctil en frío como protección exterior

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

Datos técnicos

Denominación del artículo	CCMSV 36kV 300-630
Número de artículo	456156
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	800 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	35 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	54 mm
Nominal cross section 24 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	300 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	630 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CCMSV 36kV 300-630
Número de artículo	456156
Ámbito de entrega	Caja de empalme retráctil en frío All-in-one
	Conector tipo tornillo
	Grasa de silicona
	Masa espatulable
	Cinta selladora
	Muelle de presión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	40 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	85359000
EAN/GTIN	4010311202372

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	25
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	720	1200
Ancho (mm)	221	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	5.954	148.85
Peso bruto (kg)	5.954	167.05