

Giunto diritto unipolare

corpo giunto siliconico All-in-one

I giunti diritti siliconici CCMSV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CCMSV 36kV 300-630
Codice articolo	456156

Proprietà	Applicazioni
Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta	Interno
Unità isolante di collegamento in silicone con controllo di campo integrato	Esterno
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato	Terra
Per entrambi i conduttori Cu e Al	Acqua
Con guaina restringente a freddo come protezione esterna	Canaline portacavi
Montaggio rapido, facile e sicuro	
Pronto per applicazioni immediate	

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	CCMSV 36kV 300-630
Codice articolo	456156
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	800 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	35 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	54 mm
Nominal cross section 24 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 36 kV min	300 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	630 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CCMSV 36kV 300-630
Codice articolo	456156
Ambito di consegna	Corpo giunto siliconico All-in-one
	Connettore a vite
	Grasso siliconico
	Composto sigillante
	Nastro sigillante
	Molle a rotolo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Numero di tariffa doganale	85359000
EAN/GTIN	4010311202372

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	720	1200
Larghezza (mm)	221	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	5.954	148.85
Peso lordo (kg)	5.954	167.05