

## Verbindingsmof 1-aderige kabels

Koud krimpkous lichaam All-in-one

Koud verbindingsmoffen CCMSV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbin



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156

#### Eigenschappen

Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte

Siliconen isolatielichaam met geïntegreerde veldsturing

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Met koudkrimpbuis als buitenbescherming

Makkelijke en snelle montage

Direct klaar voor gebruik

#### Toepassing

Binnen

Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Testrapporten	GENELEC HD 629.1
Lengte L	800 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	35 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	54 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156
Levering	Koud krimpkous lichaam All-in-one
	Schroefverbinders
	Siliconenvet
	Afdichtingsmassa
	Dichtband
	Rolveren
	Klein montage materiaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202372

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	720	1200
Breedte (mm)	221	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.954	148.85
Bruto gewicht (kg)	5.954	167.05