

Głowica 3-żyłowa napowietrzna
do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHE-3F(A) nadają się do wszystkich 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Nadaje się do złączek kablowych prasowanych i śrubowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 12kV 10-25
Numer przedmiotu	146226
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
	Inne głowice po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)
	Końcówka kablowa (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Napowietrzny

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 12kV 10-25
Numer przedmiotu	146226
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	300 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	9.9 mm
Ilość kloszy na fazę	1 Sztuka
Średnica klosza	80 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	10 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	25 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 12kV 10-25
Numer przedmiotu	146226
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311023151

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	84
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	435	1200
Szerokość (mm)	175	800
Wysokość (mm)	175	1130
Waga netto (kg)	1.147	96.348
Waga brutto (kg)	1.147	114.548