

3-Leiter-Innenraum-Endverschluss
für 3-Leiter-Trossenkabel

Kombination von Aufschiebe- und
Warmschrumpfkomponenten für alle
3-Leiter-Trossenkabel. Geeignet für Press- oder
Schraubkabelschuhe.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Artikelnummer	169459
Hinweise	Weitere Endverschlüsse auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Kabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften	Anwendungen
Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente	Innenraum
Großer Querschnittsbereich	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Sofort betriebsbereit	

Technische Daten

Artikelname	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Artikelnummer	169459
Spannungsebenen	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Nennquerschnitt 36 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	120 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Artikelnummer	169459
Lieferumfang	Aufteilkappe
	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch
	mittelwandiger Warmschrumpfschlauch
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Silikonschirme
	Dichtband
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311040998

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	84
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	435	1200
Breite (mm)	175	800
Höhe (mm)	175	1130
Nettogewicht (kg)	1.377	115.668
Bruttogewicht (kg)	1.377	133.868