

Głowica 3-żyłowa wewnętrzna
do kabli wleczonych 3-żyłowych

Kombinacja elementów wciskanych i termokurczliwych do wszystkich 3-żyłowych wiązek kablowych. Nadaje się do zaciskanych lub skręcanych końcówek kablowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Numer przedmiotu	169459
Uwaga	Inne głowice po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa (patrz Technologia łączenia)

Właściwość	Zastosowanie
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem	Wnętrze
Duży zakres przekrojów	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	
Gotowy do natychmiastowego działania	

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Numer przedmiotu	169459
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	120 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 7,2kV 70-120
Numer przedmiotu	169459
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311040998

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	84
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	435	1200
Szerokość (mm)	175	800
Wysokość (mm)	175	1130
Waga netto (kg)	1.377	115.668
Waga brutto (kg)	1.377	133.868